

HÖGTRYCKSTVÄTT - KALLVATTEN



| <i>Kallvatten serien</i> | <i>KT 1900C EXTRA</i> | <i>SPECIAL 200.15</i> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Motor</i> | - | Honda GX340 11PK |
| <i>Effekt</i> | 230V - 2900W | - |
| <i>Tryck</i> | 160 Bar | 200 Bar |
| <i>Vattenflöde</i> | 10L/min | 15L/min |
| <i>Pump hastighet (rpm)</i> | 2800 | 1450 |
| <i>Max vatten temp. in</i> | 50°C | 60°C |
| <i>Vattenslang</i> | 8m | 10m |
| <i>Vikt</i> | 22kg | 60kg |
| <i>Dimensioner</i> | 40x41x91cm | 105x68x78cm |
| <i>Kravmärkning</i> | CE - RoHS direktivet | CE - RoHS direktivet |

HÖGTRYCKSTVÄTT - VARMVATTEN



| <i>Varmvatten serien</i> | <i>JUPITER PRO EXTRA 150</i> | <i>JUPITER PRO EXTRA 200</i> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Effekt</i> | 230V 3000W | 400V/3-fas 5300W |
| <i>Tryck</i> | 150 Bar | 200 Bar |
| <i>Vattenflöde</i> | 10L/min | 12L/min |
| <i>Pump hastighet (rpm)</i> | 1400 | 1400 |
| <i>Max vatten temp. in/ut</i> | 50°C/110°C | 50°C/110°C |
| <i>Vattenslang</i> | 15m | 15m |
| <i>Bränsletank kapacitet</i> | 15L | 15L |
| <i>Bränsleflöde</i> | 3,5kg/tim | 4,2kg/tim |
| <i>Vikt</i> | 100kg | 105kg |
| <i>Dimensioner</i> | 104x62x84cm | 104x62x84cm |
| <i>Kravmärkning</i> | CE - RoHS direktivet | CE - RoHS direktivet |