

TORR-VÅTSUG

LION 25



PL10 IWD



PL12 PWD



PL25 PWD



PL30 IWD



PL40 IWD



PL40 PWD



Maskiner	LION25	PL10 IWD	PL12 PWD	PL25 PWD	PL 30 IWD	PL40 IWD	PL40 PWD
Sugmotor	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Effekt	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1320W	1300W
	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass
Tryck	220mBar	220mBar	220mBar	220mBar	220mBar	220mBar	250mBar
Luftflöde	55L/sek.	53L/sek.	54L/sek.	54L/sek.	53L/sek.	55L/sek.	59L/sek.
Kapacitet	25L	10L	12L	25L	30L	40L	40L
Maskinvikt	10kg	12kg	7kg	8kg	13kg	22kg	16kg
Ljudnivå	62dB(A)	72dB(A)	65dB(A)	65dB(A)	72dB(A)	68dB(A)	67dB(A)
Kabellängd	7m	7m	7,5m	7,5m	7m	7m	7,5m
Slangstorlek	Ø35	Ø35	Ø36	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40
Dimensioner (cm)	39x39x66	43x43x41	38x38x56	40x40x65	43x43x70	55x75x100	53x71x93
Kravmärkning	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS

PL604 IWD



SC604 PVC2



SC604 PVC3



SCA 020



SCA 020-3



Maskiner	PL604 IWD	SC604 PVC2	SC604 PVC3	SCA 020	SCA 020-3
Sugmotor	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Effekt	2x1320W	2x1100W	3x1100W	2x1100W	3x1100W
	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass	by-pass
Tryck	240mBar	250mBar	270mBar	250mBar	270mBar
Luftflöde	160L/sek.	106L/sek.	155L/sek.	106L/sek.	155L/sek.
Kapacitet	60L	90L	90L	60L	60L
Maskinvikt	28kg	35kg	37kg	36kg	37kg
Ljudnivå	77dB(A)	75dB(A)	75dB(A)	75dB(A)	75dB(A)
Kabellängd	7m	8m	8m	8m	8m
Slangstorlek	Ø50/40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40
Dimensioner (cm)	55x65x92	48x54x92	48x54x92	55x50x92	55x50x92
Kravmärkning	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS	CE - RoHS

INDUSTRISUG

ST 22 / ST 3



STD - Påse



TCXV 55



TCXV75P



TTV 30



Industrisug ST serien

	ST 22	ST 3	STD 22 - Påse
<i>Sugmotor</i>	230V / 240V	3x230V / 3x400V/3-fas	230V / 240V
<i>Effekt</i>	2200W	2600W	2200W
<i>Tryck</i>	220mBar	320mBar	220mBar
<i>Luftflöde</i>	89L/sek.	89L/sek.	89L/sek. - 320m3/tim
<i>Kapacitet</i>	50L	50L	Longpåse 20m
<i>Ljudnivå</i>	74dB	74dB	78dB
<i>Dimensioner (cm)</i>	80x60x130	80x60x130	80x60x160
<i>Skyddsgrad</i>	IP 65 ATEX22	IP 65 ATEX22	IP 65 ATEX22
<i>Kravmärkning</i>	CE - RoHS direktivet	CE - RoHS direktivet	CE - RoHS direktivet

Industrisug TCXV & TTV serien

	TCXV 55	TCXV 75P	TTV 30
<i>Sugmotor</i>	3800V/ 3-fas	3800V/ 3-fas	230V
<i>Effekt</i>	4000W	5500W	2200W
<i>Tryck</i>	330mBar	320mBar	320mBar
<i>Luftflöde</i>	105L/sek	156L/sek.	97L/sek.
<i>Kapacitet</i>	100L	100L	77L
<i>Ljudnivå</i>	-	-	-
<i>Dimensioner (cm)</i>	115x65x153	115x65x153	65x62x170
<i>Skyddsgrad</i>	IP 55	IP 55	IP 55
<i>Kravmärkning</i>	CE - RoHS direktivet	CE - RoHS direktivet	CE - RoHS direktivet

Industrisug & Vätskeseparator

1125 OIL

<i>Sugmotor</i>	230V-240V		
<i>Effekt</i>	2500W		
<i>Tryck</i>	220mBar		
<i>Luftflöde</i>	89L/sek.		
<i>Kapacitet</i>	100L		
<i>Ljudnivå</i>	70dB		
<i>Dimensioner (cm)</i>	80x60x160		
<i>Skyddsgrad</i>	IP 55		
<i>Kravmärkning</i>	CE - RoHS direktivet		